

# Instruktionen zum Thema Anlegen der THW-Rettungsweste „Golf 275“

Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

## 1 Vor dem Anlegen

Bevor die Rettungsweste angelegt wird, ist sie auf oberflächliche Beschädigungen zu überprüfen. Des Weiteren ist die automatische Aufblasvorrichtung zu kontrollieren. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

Ist der Handauslösehebel (A) gesichert?

Ist die Automatiktabelle (B) vorhanden?

Ist die Patrone (C) korrekt eingeschraubt?

Nur wenn diese drei Indikatoren Grün anzeigen und die Gaspatrone unbeschädigt ist, ist die THW-Rettungsweste funktionstüchtig.

Es ist darauf zu achten, dass die Handauslöseleine (D) nach dem Verschließen der Aufblasvorrichtung frei zugänglich ist (Bild 2).



Abbildung 1

## 2 Anlegen der THW-Rettungsweste

Die THW-Rettungsweste wird wie eine normale Weste angezogen. Sie wird immer über der Einsatzkleidung getragen.

Sie wird so geschlossen, dass zwischen Leibgurt und Körper zwei Finger Platz sind.

Der Schrittgurt, muss montiert und geschlossen sein (Bild 3-5).



Abbildung 2



Abbildung 3-5

## Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge

Material	Menge
THW-Rettungsweste „Golf 275“	

Werkzeug	Menge